

Spirit GX		SGX-30	SGX-40	SGX-60	SGX-100
Sursa LASER		12W	25W	30W	40W
		Laser încapsulat cu CO ₂			
Răcire		Cu aer. Temperatura de operare 15°- 30° C			
Aria de lucru		860 x 610mm (extensibilă la 960 x 610 mm)			
Dim. Max.Piesă (W x L x H)	Uși închise	1016 x 610x 177 mm			
	Uși deschise	1016 x ∞ x 177 mm			
Dimensiuni masă		1025 x 705 mm			
Dimensiuni aparat		1365 x 880 x 1010 mm			
Motoare		Motoare servo de curent continuu			
Viteză ieșire*		1683 cm ² / hr			
Viteză ieșire (cu SmartACT)*		2078 cm ² / hr			
Controlul vitezei		Ajustabilă de la 0.1 la 100 % (Până la 16 culori-reprezentând setări diferite de viteză- per job)			
Controlul puterii		Ajustabilă de la 0 la 100 % (Până la 16 culori-reprezentând setări diferite de putere- per job)			
Mișcarea pe axa Z		Automată			
Lentile focalizare		Standard 2", opțional 1,5", 2,5", 4"			
Rezoluții (DPI)		Disponibile 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000			
Interfețe		Port paralel și port USB			
Buffer memorie		Standard 32MB (upgradabil la 64MB)			
Display-ul panoului de control		Afișaj LCD cu 4 linii arătând numele fișierului curent, timpul total de lucru, puterea, viteza de gravare, fișierele încărcate în memorie, meniurile de setări și diagnostic.			
Dotări standard					
Autofocalizare		✓			
Indicator punct roșu		✓			
Sistem Pass Throught Door		✓			
3D și mod șampilă		✓			
Cerințe					
Alimentare		Sub 40 W, 100 - 240 V, AC Autosetabilă Peste 40 W, 200-240 V, AC			
Putere absorbită		2000W	1800W	3500W	4400W
Sistem exhaustare		Necesar, conexiune 4" în spatele mașinii			

* Viteza de ieșire, reprezintă suprafața care poate fi gravată într-o oră, la gravare raster la 500 dpi.