


Specificații laminatoare GMP seria Excelam Q

	<i>EXCELAM-Q1400COLD/RS</i>	<i>EXCELAM-Q1400COMBI/RSER</i>	<i>EXCELAM-Q1600COLD/RS</i>	<i>EXCELAM-Q1600COMBI/RSER</i>
Model				
Viteza maximă de laminare	5m/min			
Lățimea de laminare	1400 mm	1400 mm	1600 mm	1600mm
Folii de laminare	75~500microni	25~500microni	75~500microni	25~500microni
Grosimea substratului	80g~350g			
Grosime maximă	13mm			
Alimentare	AC220~240V, 50/60 Hz			
Putere consumată	100W, 0.4A	2000W, 8.3A	100W, 0.4A	2000W, 8.3A
Timp de încălzire	-	5 minute	-	5 minute
Sistem de încălzire	-	Încălzire internă a rolei presoare	-	Încălzire internă a rolei presoare
Temperatura de operare	-	150 °C MAX	-	150 °C MAX
Controlul vitezei	Potențiomtru	Tastatură	Potențiomtru	Tastatură
Controlul temperaturii	-	Tastatură	-	Tastatură
Reglajul presiunii	Manual (6 pași)			
Diametrul rolei de laminare	77mm dual			
Sistem de răcire	Suflantă			
Tipul motorului principal	Motor de curent continuu cu reductor/36V100W-DM012			
Tipul motorului de preluare	Conectat la motorul principal			
Dimensiuni (WxLxH)	1640x750x1200	1640x750x1200	1840x750x1200	1840x750x1200

MATERIALE:

Folii adezive
 Folii magnetice
 Media flexibila
 (panza PVC - Daya)
 Folii termotransfer

ECHIPAMENTE:

Cutting plottere
 Printere large format
 Printere plane
 Laser engravere
 Gravoare mecanice

ACCESORII:

Raclete
 Cutite OLFA
 Solutii pentru indepartat
 adezivul(grafica)3M

CONSUMABILE:

Cerneala real solvent
 Solvent
 Cerneala UV
 Capete SEIKO
 Capete XAAR
 Cutite plotter
 Solutie curatat lentile



BUCURESTI:

Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11
 Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
 e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224/223.225
 Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746
 e-mail: office@pin.ro

OFERTA GENERALA

PIN