

# ORAGUARDSERIA 283 STONE GUARD FILM

## INFORMAȚII TEHNICE:

<b>Descriere:</b>	Folie autocolantă PU, cu grad mare de protecție UV și rezistență excelentă la rupere. Grad ridicat de transparență și strălucire.
<b>Adeziv:</b>	Pe bază de solvent, poliacrilic, permanent.
<b>Hârtia de protecție:</b>	Hârtie kraft, acoperită cu silicon pe una din fețe, 137g/m <sup>2</sup>
<b>Domeniul de utilizare:</b>	Pentru protecția suprafețelor sensibile împotriva forțelor mecanice, putând fi folosită atât la interior și la exterior. Concepută special pentru protecția împotriva pietricelelor a diferitelor elemente ale mașinii, cum ar fi : aripă, bară spate, ornamente praguri, etc. Recomandat pentru pentru utilizarea pe suprafețe drepte sau ușor curbate..

## DATE TEHNICE:

<b>Grosime*</b> (fără hârtie protectoare și adeziv)	130 micrometri lipită pe oțel: contractarea este de maxim 0,2mm
<b>Stabilitate dimensională</b> (FINAT TM 14)	Lipită pe aluminiu, de la -40°C până la +100°C: fără variații Lipită pe aluminiu, după 100 ore la 23°C: fără variații La temperatura camerei, 72 ore după adeziunea la aluminiu, rezistență
<b>Rezistență la temperatură</b>	pe termen scurt la majoritatea uleiurilor și grăsimilor, combustibili, solvenți alifatici, acizi slabi, săruri și alcali.
<b>Rezistență la apă</b> (DIN 50021)	18 N/25 mm
	- longitudinală: minim 34 MPa - transversală: minim 34MPa
<b>Rezistența la solvenți și chimicale</b>	
<b>Puterea adezivă*</b> (FINAT FTM-1, după 24 ore, lipită pe oțel inox )	- longitudinală: minim 550% - transversală: minim 550%
<b>Extensibilitate</b> (DIN EN ISO 527) Putere fracțională:	la expunerea verticală în aer liber (condiții de climă normale pentru — Europa Centrala): 7 ani peste +10°C 2 ani
<b>Elongație la rupere</b> (DIN EN ISO 527) Putere fracțională:	—
<b>Durabilitate***</b> în cazul aplicării de către specialiști	
<b>Temperatura de aplicare :</b>	
<b>Termen de depozitare**</b>	

\*medie \*\*în ambalajul original, la 20°C și 50% umiditate relativă \*\*\*climat normal Europa Centrală

<b>MATERIALE:</b> Folii adezive Folii magnetice Media flexibila (panza PVC - Daya) Folii termotransfer	<b>ECHIPAMENTE:</b> Cutting plottere Printere large format Printere plane Laser engravere Gravoare mecanice	<b>ACCESORII:</b> Raclete Cutite OLFA Solutii pentru indepartat adezivul(grafica)3M	<b>CONSUMABILE:</b> Cerneala real solvent Solvent Cerneala UV Capete SEIKO Capete XAAR Cutite plotter Solutie curatat lentile	 <b>BUCUREȘTI:</b> Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11 Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746 e-mail: com_buc@pin.ro <b>BAIA MARE:</b> Tel./Fax: 0262-223.224/223.225 Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746 e-mail: office@pin.ro
<b>OFERTA GENERALA</b>			<b>PIN</b>	

**ATENȚIE:**

Suprafețele pe care urmează să fie aplicată folia trebuie curățate foarte bine de praf, grăsimi sau orice alte substanțe ce ar putea afecta aderența materialului. Suprafețele proaspăt vopsite sau lăcuite trebuie lăsate la uscat cel puțin 3 săptămâni înainte de a fi colate. Compatibilitatea lacurilor și a vopselurilor cu folia trebuie testată de utilizator înainte de aplicare. Dacă folia este imprimată, trebuie lăsată să se usuce înainte de a fi laminată pentru a nu afecta materialele, adezivul și durabilitatea foliei. De asemenea, informațiile legate de aplicarea foliilor care au fost publicate de către Orafol trebuie luate în considerare. În conformitate cu regulamentul ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat după codul stanțat pe rolă și pe hârtia suport.

Informațiile și cunoștințele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștințele practice ale producătorului. Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție. Datorită gamei largi de folosire și aplicare a foliilor, clienții trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicația dorită înainte de folosire.

**MATERIALE:**

Folii adezive  
Folii magnetice  
Media flexibila  
(panza PVC - Daya)  
Folii termotransfer

**ECHIPAMENTE:**

Cutting plottere  
Printere large format  
Printere plane  
Laser engravere  
Gravoare mecanice

**ACCESORII:**

Raclete  
Cutite OLFA  
Solutii pentru indepartat  
adezivul(grafica)3M

**CONSUMABILE:**

Cerneala real solvent  
Solvent  
Cerneala UV  
Capete SEIKO  
Capete XAAR  
Cutite plotter  
Solutie curatat lentile

**BUCURESTI:**

Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11  
Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746  
e-mail: com\_buc@pin.ro

**BAIA MARE:**

Tel./Fax: 0262-223.224/223.225  
Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746  
e-mail: office@pin.ro

**OFERTA GENERALA****PIN**