

new Plus Premium **SUBLISTOP** CAD CUT™

Special material for use on most polyester textiles. **Polyurethan!**

- ✓ Completely block out sublimation
- ✓ Low tack backing
- ✓ Easy to weed
- ✓ Can be multi-layered
- ✓ Mit Sublimationsstopper
- ✓ Leicht rückklebende Trägerfolie
- ✓ Einfach zu entgittern
- ✓ Für mehrfarbige Andrucke geeignet
- ✓ Bloque complètement la sublimation
- ✓ Faible adhésion du porteur
- ✓ Facile à écheniller
- ✓ Superposition de plusieurs couleurs possible


How to cut Schneideinstellungen - Paramètres de découpe



Feed your material into the cutter with the mylar carrier facing down.
Legen Sie Ihr Material mit der Trägerseite nach unten in den Plotter ein.
Insérer votre média dans la machine d'impression numérique de manière à ce qu'il soit face à vous et coupez votre dessin en miroir!



Always do a test cut to check blade, pressure, its sharpness and speed.
Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideinstellungen, sowie das Messer und die Geschwindigkeit an Ihrem Plotter kontrollieren.
Vérifiez avant la découpe l'installation de votre couteau, spécialement l'offset et la pression.



Remember to cut your image in reverse! Mirror image.
Denken Sie daran, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es zum Plotter schicken!
Coupez votre motif en miroir!



Weed always excess material, leaving only the design on the mylar carrier.
Entfernen Sie das überschüssige Material, so dass nur das Motiv auf Ihrem Träger verbleibt.
Echenillez l'excédent de média.

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



Pre press your garment between 3-5 seconds at 140°C to remove any creases or moisture.
Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 140°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.
Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 140°C pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



Lay image down mylar side up and cover with release paper or your teflon sheet.
Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Trägerfolie nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.
Appliquez l'image sur le textile mylar en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



Apply for 8 seconds at 140°C at medium pressure. Peel warm.
Drucken Sie Ihr Motiv 8 Sek. bei 140°C mit mittlerem Druck an. Träger warm abziehen.
Pressez 8 secondes à 140 °C avec une pression moyenne. Pelage à chaud.

- Cotton
 - Polyester
 - Poly-Cotton blends
 - Nylon & Nylon blends
- 140°C 8 sec
40"
easy weed



STAHL'S
© GroupeSTAHL company



THE HEAT PRINTING SPECIALIST

Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich! • All Technical informations and recommendations are based on tests we believe to be reliable. However, we cannot guarantee performance under conditions not under manufacturer's control. • Toutes les informations sont uniquement des directives et nous pouvons rien vous garantir! Des tests préalable sont indispensables.

SE-030112

STAHL'S Europe GmbH

Dieselstraße 62
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de
www.Stahls.eu

STAHL'S
© GroupeSTAHL company