



VAR 2013/30

FISA TEHNICA

ORACAL 8530 ETCHED GLASS CAL - Imitatie Geam Sablat -

DESCRIERE

Folie PVC autoadezivă, polimerică, translucență, argintie, decorativa, pentru suprafețe vitrate.

Suprafața semi lucioasă a foliei împiedică reflexia nedorită a luminii. Folia este disponibilă în culoarea argintiu, cu diferite structuri.



DOMENIU DE UTILIZARE

Concepută pentru suprafețe din sticlă, cu scopul de a obține un efect de geam înghețat sau sablat. Folia ORACAL 8530 este folosită la decorarea vitrinelor de magazine, a ușilor din sticlă din restaurante, birouri, etc. Se poate taia la cutting plotter.

DATE TEHNICE	DESCRIERE
Aderență prin apăsare	Adeziv poliacrilic pe bază de solvent, îndepărtabil
Hârtie de protecție	Acoperită cu silicon pe ambele fețe, 137 g/m ² , cu caracteristici speciale care asigură proprietăți excelente de îndepărtare a deșeurilor (waste-stripping).
Grosime (fără hârtie protectoare și adeziv)	80 micrometri
Stabilitate dimensională (FINAT TM 14)	Lipită pe sticlă nu prezintă tendințe de contractare în cruce, până la o lungime de max. 0,2 mm.
Rezistența la temperatură	Lipită pe sticlă - 40°C - +90°C, fără variații
Rezistența la agenți de curățire	Lipită pe sticlă, 8 ore în soluție alcalină (0,5% agenți de curățare casnici), la temperatura camerei și la 65°C, fără variații
Putere adezivă (FINAT FTM-1, după 24 ore)	6 N/25 mm
Extensibilitate (DIN EN ISO 527)	- longitudinală: minim 19 N/mm ² - transversală: minim 19 N/mm ²
Elongație la rupere (DIN EN ISO 527)	- longitudinală: minim 130% - transversală: minim 150%
Termen de depozitare	2 ani
Temperatura de aplicare	>+8°C
Durabilitate în cazul aplicării de către Specialiști - expunerea verticală în aer liber (condiții de climă normale pentru Europa Centrală)	5 ani

ATENȚIE:

Suprafața de sticlă pe care urmează să fie aplicată folia trebuie curățată foarte bine de praf, grăsimi sau orice alte substanțe ce ar putea afecta aderența materialului. De asemenea, informațiile legate de aplicarea foliilor care au fost publicate de către Orafol trebuie luate în considerare. În conformitate cu regulamentul ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat după codul ștanțat pe rola și pe hârtia suport.

Informațiile și cunoștințele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștințele practice ale producătorului. Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție. Datorită gamei largi de foliosire și aplicare a foliilor, clientii trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicația dorită înainte de folosire.

MATERIALE:

Folii autodezive
 Benzi dublu adezive și adezivi
 Folii și benzi magnetice
 Folii și hârtii transfer
 Folii termotransfer textile
 Media flexibilă
 Hârtii autoadezive

ECHIPAMENTE:

Cutting Plottere
 Printere Large Format
 Gravoare Laser
 Gravoare mecanice
 Laminatoare

ACCESORII:

Raclete
 Cutite OLFA
 Soluții pentru îndepărtare adezivul

CONSUMABILE:

Cerneala real solvent
 Consumabile Ech. Laser
 Capete SEIKO
 Cutite plotter



BUCUREȘTI:

Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11
 Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
 e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224/223.225
 Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746
 e-mail: office@pin.ro

OFERTA GENERALA

PIN