



VAR 2014/16

FISA TEHNICĂ

ORAJET® 3352F Optical Clear Film

DESCRIERE

Folie autoadezivă din poliester, perfect transparentă, cu suprafață lucioasă și stabilitate dimensională excelentă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Concepută pentru aplicații indoor și outdoor pe termen scurt; poate fi aplicată pe suprafețe transparente perfect drepte, fiind ideală pentru decorări de vitrine, ferestre, fațade de clădiri, stații de metrou, autobuze, etc. Este posibilă aplicarea atât umedă cât și uscată. Poate fi aplicată pe toată suprafața, zonele neimprintate fiind greu de observat, datorită transparenței și clarității foliei.

METODA DE IMPRIMARE

Imprimare inkjet, cu cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent, UV sau latex.

DATE TEHNICE	DESCRIERE
Adeziv	Adeziv poliacticric pe bază de solvent, îndepărtabil
Material suport/protecție	Folie din poliester, acoperită cu silicon pe o parte, 36 micrometri
Grosime* (fara material suport si adeziv)	70 micrometri
Stabilitate dimensională (FINAT TM 14)	Lipită pe oțel nu prezintă tendințe de contractare în cruce. Contractare de max. 0,1 mm.
Rezistența la temperatură	Lipită pe aluminiu, - 30°C - +70°C, fără variații
Rezistența la apă de mare (DIN 50021)	Lipită pe aluminiu după 100h/23°C, fără variații
Putere adezivă* (FINAT FTM-1 Lipită pe sticlă după 24 ore)	2 N/25 mm
Extensibilitate (DIN EN ISO 527)	- longitudinală: minim 70 MPa - transversală: minim 130 MPa
Elongație la rupere (DIN EN ISO 527)	- longitudinală: minim 110% - transversală: minim 50%
Termen de depozitare**	2 ani
Temperatura minimă de lipire	>+10°C
Durabilitate în cazul aplicării de către specialiști la expunerea pe verticală outdoor (climat specific Europei Centrale)	1 an (neimprimat)

*medie ** în ambalajul original, la 20°C și umiditatea relativă 50% ***climat specific Europei Centrale

NOTA:

Suprafețele pe care urmează să fie aplicată folia trebuie curățate foarte bine de praf, grăsimi sau orice alte substanțe ce ar putea afecta aderența materialului. În conformitate cu regulamentul ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat după codul ștanțat pe rola și pe hârtia suport.

Informațiile și cunoștințele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștințele practice ale producătorului. Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție. Datorită gamei largi de folosire și aplicare a foliilor, clienții trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicația dorită înainte de folosire.

MATERIALE:

Folii autoadezive.
 Benzi dublu adezive și adezivi
 Folii și benzi magnetice
 Folii termotransfer textile
 Hârtii autoadezive
 Media Flexibilă

ECHIPAMENTE:

Cutting Plottere
 Printere large format
 Laminatoare
 Laser engravere
 Gravoare mecanice

ACCESORII:

Raclete
 Cutite OLFA
 Soluții pt. îndepărtat adezivul

CONSUMABILE:

Consumabile echip. laser
 Cerneala real solvent
 Capete SEIKO
 Cuțite Plotter



BUCUREȘTI:

Tel./Fax: 021-423.44.33; 423.44.11
 Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
 e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224; 223.225
 Mobil: 0744.670.746
 e-mail: office@pin.ro