



VAR 2014/10

FISA TEHNICĂ **ORAGUARD® 289 F**

DESCRIERE

Folie de laminare fără PVC și plastifianți, transparentă, cu suprafață lucioasă și grad mare de protecție împotriva razelor UV.

DOMENIU DE UTILIZARE

Concepută pentru aplicații indoor și outdoor pe termen lung, pentru protejarea printurilor de mari dimensiuni. Se recomandă folosirea acesteia în combinație cu folia ORAJET 3981RA.

DATE TEHNICE	DESCRIERE
Adeziv	Adeziv poliacrilat pe bază de solvent, permanent
Material suport	Folie de poliester, acoperită cu silicon o parte, 36 microni
Grosimea foliei*	50 microni
Stabilitate dimensională (FINAT TM 14)	Lipită pe oțel nu prezintă tendințe de contractare în cruce; pe lungime - max. 0,1 mm.
Rezistența la temperatură**	Lipită pe aluminiu - 50°C - +100°C, fără variații
Rezistență la apă de mare (DIN 50021)	Lipită pe aluminiu, după 100h/23°C, fără variații
Rezistență la agenți de curățire	După 72 ore de la aplicarea pe aluminiu, la temperatura camerei, are o rezistență pe termen scurt la majoritatea uleiurilor și grăsimilor minerale, la combustibili lichizi, solvenți alifatici, acizi slabi, săruri și baze.
Putere adezivă (FINAT FTM-1 Lipită pe oțel inoxidabil după 24 ore)	12N/25mm
Extensibilitate (DIN EN ISO 527)	- longitudinală: minim 25 N/mm ² - transversală: minim 25 N/mm ²
Elongație la rupere (DIN EN ISO 527)	- longitudinală: minim 150% - transversală: minim 150%
Termen de depozitare***	2 ani
Temperatura de lipire	>+8°C
Durabilitate la aplicarea pe verticala (în cazul aplicării de către specialiști)	10 ani

* medie

** climat normal pentru Europa Centrală

***în ambalaj original la 20°C și 50% umiditate relativa

ATENȚIE:

Datorită diversității de printuri și tehnici de imprimare, utilizatorul trebuie să testeze compatibilitatea foliei de laminare ORAGUARD pentru imprimarea specifică înainte de aplicare. De asemenea, informațiile legate de aplicarea foliilor care au fost publicate de către Orafol trebuie luate în considerare. În conformitate cu regulamentul ISO 9001 fiecare lot poate fi identificat după codul ștanțat pe rola și pe hârtia suport.

Informațiile și cunoștințele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștințele practice ale producătorului. Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție. Datorită gamei largi de folosire și aplicare a foliilor, clienții trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicația dorită înainte de folosire.

MATERIALE:
 Folii autoadezive
 Benzi dublu adezive și adezivi
 Folii și benzi magnetice
 Folii și hârtii transfer
 Folii termotransfer textile
 Media flexibilă
 Hârtii autoadezive

ECHIPAMENTE:
 Cutting Plotters
 Printere Large Format
 Gravoare Laser
 Gravoare mecanice
 Laminatoare

ACCESORII:
 Raclete
 Cutite OLFA
 Soluții pentru îndepărtat adezivul

CONSUMABILE:
 Cerneala real solvent
 Consumabile Ech. Laser
 Capete SEIKO
 Cutite plotter



BUCUREȘTI:
 Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11
 Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
 e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:
 Tel./Fax: 0262-223.224/223.225
 Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746
 e-mail: office@pin.ro

OFERTA GENERALA

PIN