

FISĂ TEHNICĂ - ASLAN CB 90

Folie autoadezivă imitație tablă școlară, transparentă

ASLAN
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

DESCRIERE

Folie autoadezivă din poliester (PET), cu grad mare de transparență și rezistență ridicată la zgâriere, transformă orice suprafață într-o tablă de scris transparentă. Este recomandată pentru scriere cu marker nepermanent care se poate șterge cu un burete uscat. Folosită în combinație cu folii autoadezive imprimate, se poate crea un whiteboard personalizat.

DATE TEHNICE

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Material | Poliester cu varnish special | |
| Grosime | 50 micrometri | |
| Adeziv | Acrilic | 25g/m ² |
| Material Suport | PET siliconat | 35g/m ² |
| Puterea adezivului (ASTMD-903) | - Instant - După o săptămână | - 7.5N/25mm - 12N/25mm |
| Stabilitate dimensională | Aplicat pe aluminiu după 48h depozitat la 70°C (25 x 25 cm) | Max. – 0.05% |
| Rezistență chimică | Timp de 24h, folia este rezistentă la majoritatea produselor pe bază de petrol, grăsimi, solvenți alifatici, acizi slabi, substanțe alcaline și săruri. | |
| Temperatură | - Temperatură de aplicare - Rezistență la temperatură | - min 15°C - 30° până la +80°C |
| Durabilitate minimă în condiții de climă normal în Europa Centrală | 5 ani la expunere verticală exterioară | |

INSTRUCIUNI DE APLICARE, CURĂTARE ȘI DEPOZITARE

| | |
|------------|--|
| Aplicare | Doar aplicare uscată |
| Curățare | Scrisul cu markerul uscat poate fi îndepărtat foarte ușor, fără a lăsa urme, cu ajutorul unui burete uscat. Dacă din greșeală ați folosit marker cu cerneală pe bază de solvent, aceasta poate fi îndepărtată cu alcool. |
| Depozitare | Înainte de aplicare, folia autoadezivă poate fi depozitată minim 3 ani de la data fabricației. Folia trebuie depozitată la temperatura camerei (15-25°C) și la o umiditate relativă a aerului de 50-60%. Pentru a evita apariția urmelor de presare pe suprafața roloanelor, se recomandă ca roloarele să fie depozitate în poziție verticală sau într-un rastel special conceput pentru role. |

Notă. Toate datele tehnice și recomandările se bazează pe experiența ASLAN SCHWARZ și pe testele de măsurare care sunt considerate a avea un coeficient înalt de siguranță. Rămâne în sarcina clientului responsabilitatea de a testa compatibilitatea produselor ASLAN cu scopul aplicației.

Calitatea produselor ASLAN este examinată cu regularitate și îmbunătățită. Producătorul își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, de a modifica și îmbunătăți structura chimică sau caracteristicile fizice ale produselor.

MATERIALE
Folii Autoadezive
Benzi dublu adezive și adezivi
Folii și benzi magnetice
Folii termotransfer textile
Hartii autoadezive
Media Flexibila

ECHIPAMENTE
Cutting Plotters
Printere Large Format
Sistem de taiere cu jet de apă
Gravoare Laser
Gravoare Mecanice
Laminatoare

ACCESORII
Racle
Cutite OLFA
Solutii pentru indepartat adezivul
Solutii curatare si intretinere folii auto

CONSUMABILE
Cerneluri: eco-solvent, real-solvent, UV
Capete imprimare SEIKO
Consumabile cutting plotters.
Consumabile printere large format
Consumabile echipamente laser



BUCUREȘTI:
Tel/Fax: 021/423.44.33; 423.44.11
Mobil: 0744.667.746
email: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:
Tel/Fax: 0262/223.224; 223.225
Mobil: 0744.661.746.
email: office@pin.ro

OFERTA GENERALA

PIN