

Model Number		RX-61	RX-101S	RX-132S	RX-183S
Metodă operațională		Rolă			
Lățime max. de tăiere		610 mm (24")	1016 mm (40")	1320 mm (52")	1830 mm (72")
Lungime max. de tăiere		50 m			
Lățime max. de încărcare		810 mm (31.88")	1326 mm (52.2")	1635 mm (64.37")	2145 mm (84.44")
Lățime min. de încărcare		50 mm (1.97")			300mm (11.8")
Număr role presoare		2	3	4	5
Grosime maximă a mat		0.8 mm			
Motor		DC Servo Control			
Forță de tăiere		5 – 600 gf			
Viteză max. de tăiere		1530 mm/s			
Accelerație		4,2 G			
Offset		0 – 1.0 mm (cu pas de 0.025)			
Memorie		16 MB			
Interfață		USB 2.0 si Serial (RS 232)			
Comenzi		HP-GL, HP-GL/2			
Rezoluție mecanică		0.006 mm			
Rezoluție Software		0.025 mm			
Acuratețe		0,254 mm sau 0,1% din mișcare			
Repetabilitate		0,1 mm			
Sistem Accu-Align		Sistem complet automat			
Over Cut		Da			
Netezimea curbelor și a arcurilor		Da			
Configurarea originii		Da			
Posibilitate test de tăiere		Da			
Mod tangențial		Da			
Funcție de retăiere		Da			
Funcție de copiere		Da			
Funcție poansonare		Da			
Panou de control		LCD (20digitx2linii),15 Taste, 2 LED			
Alimentare		AC 100 – 240V, 50 – 60HzMax.			
Putere consumată		251,8 W			
Dimensiuni	(HxWxD) mm	274.2*1098*273.5	1149*1614*606	1149*1923*606	1149*2433*760
	(HxWxD) in	10.8*43.2*10.8	45.2*63.5*23.8	45.2*75.7*23.8	45.2*95.8*29.9
Greutate		25 kg (55 lb)	61.8 kg (136.2 lb)	71.5 kg (157.6 lb)	87.2 kg (192.2 lb)
Auto Cut Off		Standard			
Lățime maximă decupare		696mm	1107mm	1417mm	1927mm
Stand		Optional	Standard		
Coș protecție material		Standard			
Mediu	Temperatură	15 ^o C ÷ 30 ^o C			
Lucru	Umiditate	25% ÷ 75%			

※ Compatible with Windows 2000 / XP / 7 / Vista.

※ The specification and data sheet may vary with different materials used. In order to obtain the best output quality, please maintain the machine regularly and properly.

※ GCC reserves the right to change the specifications at any time without notice.

※ The above listed specification values are effective only when operated with media certified by GCC.